

POÊLES À GAZ

à cheminée

LINCAR



GAS - ÖFEN

für Kaminanschluss



Pour le chauffage individuel d'appartements sans installation de chauffage central, de chambres ou locaux «annexes», de chalets, baraques de chantiers, etc. Les poêles **LINCAR, série 9000**, aux lignes élégantes s'intègrent facilement dans toute ambiance. Ils sont construits en tôle d'acier émaillée gris-anthracite.

- Un verre panoramique permet d'admirer la belle flamme bleue du gaz.
- La chambre de combustion en tôle de forte épaisseur, entièrement émaillée, est calculée pour un rendement élevé et pour un chauffage à convection naturelle très important.
- Le brûleur en acier inoxydable est parfaitement silencieux aux divers gaz : naturel H, ou propane 37 mbar.
- Le robinet thermostatique encastré dans le couvercle de l'appareil est bien accessible. Il contrôle et règle automatiquement le brûleur pour une température ambiante constante.
Il assure aussi le bon fonctionnement de la sécurité à thermocouple et de la veilleuse. Un dispositif «interlock» interdit toute erreur de manipulation.
- Les poêles «Série 9000» sont équipés d'un allumage Piezo automatique. **Ne nécessite aucun raccordement électrique.**
- Le raccordement à la cheminée est vertical, sur le couvercle, ce qui permet un gain de place en profondeur. L'antifouleur est incorporé. Chaque appareil est équipé d'un contrôle d'atmosphère qui arrête automatiquement l'alimentation du gaz en cas de tirage insuffisant.



Zum Heizen von Wohnungen ohne Zentralheizungsinstallationen, von anliegenden Räumen oder Lokalen, von Chalets, Baustellenbaracken usw. Die Gasöfen **LINCAR, Série 9000**, mit ihrem eleganten Aussehen, passen in jede Umgebung. Sie sind aus dunkelgrauem emailliertem Stahlblech gefertigt.

- Ein Fenster aus feuerfestem Glas erlaubt, dass man die schoene blaue Gasflamme bewundern kann.
- Der Verbrennungsraum besteht aus vollständig emaillierten, dicken Blechen und wurde für einen hohen Wirkungsgrad berechnet sowie für eine grosse natürliche Luftumwälzung.
- Der Brenner aus rostfreiem Stahl arbeitet sehr geräuscharm und wird mit Erdgas Typ H oder mit Propangas 37 mbar betrieben.
- Die im Deckel eingebaute Temperaturregulierung ist gut zugänglich. Sie kontrolliert und regelt den Brenner automatisch für eine gleichbleibende Raumtemperatur.
Gleichzeitig garantiert sie auch das Funktionieren des Sicherheits-elementes. Die Vorrichtung «Interlock» verunmöglicht eine falsche Bedienung.
- Der Gasofen «Série 9000» ist mit einer Piezo-Zündung ausgerüstet. **Benötigt keinen elektrischen Anschluss.**
- Der Kaminanschluss ist senkrecht angebracht, was sich platzsparend bei der Installierung auswirkt. Die Strömungssicherung ist eingebaut. Jedes gerät ist mit einem Messgerät ausgestattet, das bei ungenügendem Luftabzug die Gaszufuhr automatisch ausschaltet.

MODELE / MODELLE	Charge / Belastung kW	Puissance utile / Leistung kW	Consom. gaz nat. H / Erdgas-verbrauch m ³ /h	Consom. Propane / Propanver-brauch g/h	Chauffage jusqu'à / Heizung bis m ³	Dimensions mm.				Allumage piezo / Piezo Zündung ----- régulation
						A	B	C	D	
9006	6.1	5.1	0.64	480	80	580	260	720	∅ 80	thermostat.
9008	8.0	6.9	0.85	630	100	720	260	720	∅ 80	thermostat.
9010	9.0	7.8	0.95	700	130	780	260	720	∅ 80	thermostat.
9012	12.0	10.0	1.26	945	180	900	260	720	∅ 100	thermostat.



L'installation qui vous convient, Soprogaz le partenaire des grandes marques.

À chaque système de chauffage, une solution d'économies d'énergie peut être préconisée. Cela concerne aussi bien un chauffage à énergie fossile qu'une solution avec une énergie renouvelable.

En cas d'intérêt pour le produit présenté ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter

Par mail : info@soprogaz.ch

Par téléphone : 021 624 57 33

Ou rendez-vous directement sur notre site internet en cliquant sur le bouton ci-dessous.

En vous remerciant pour votre confiance !

L'équipe Soprogaz

Ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 12h et de 13h à 17h

SOPROGAZ^{SA}